



> PRINT

ECOSYS P6021cdn  
ECOSYS P6026cdn

BAREVNÉ TISKÁRNY FORMÁTU A4

# PROFESIONÁLNÍ BAREVNÉ TISKÁRNY



Tyto kancelářské tiskárny byly vyvinuty pro malé pracovní skupiny nebo kanceláře, které potřebují profesionální vzhled barev. Tyto tiskárny jsou kompaktní a nejsou hlučné, což z nich tvoří ideálního pomocníka do Vaší kanceláře. Navíc mají integrovanou duplexní jednotku pro oboustranný tisk a jsou výhodné z pohledu spotřeby energie – k tomu Vám navíc pomůžou snížit dopad na životní prostředí. Komponenty s dlouhou životností redukuje množství vyprodukovaného odpadu. ECOSYS P6021cdn a ECOSYS P6026cdn jsou spolehlivým obchodním partnerem, na kterého jste dlouho čekali!

- > Až 21 / 26 černobílých i barevných stran A4 za minutu
- > Díky multibitové technologii tiskové rozlišení až 9 600 dpi
- > Standardně duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- > Univerzální kazeta na 250 / 500 listů, včetně formátu A6
- > Mobilní tisk včetně Air Print
- > Až 4 / 5 zásobníků pro flexibilní podporu různých typů médií
- > Přímý tisk z USB
- > Tichý tisk, neslyšný úsporný režim
- > Mimořádně nízké provozní náklady



ECOSYS znamená ECOlogy, ECOonomy a SYStem printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

#### PRESCRIBE IIc

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIc je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat je přímo v tiskárně. Soubory lze podle potřeby vyvolat z paměti tiskárny, což snižuje zatížení sítě.

#### PROHLÍZEČ KYOCERA NetViewer

Prohlížeč KYOCERA NetViewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a multifunkčních zařízení Kyocera z kteréhokoliv Windows® PC. Zajišťuje ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

#### OBECNÉ VLASTNOSTI

**Technologie:** Barevná tiskárna Kyocera ECOSYS

**Displej:** 2-řádkový podsvícený LCD displej

#### Rychlost tisku

ECOSYS P6021cdn: 21 černobílých/barevných stran A4/min  
ECOSYS P6026cdn: 26 černobílých/barevných stran A4/min

**Rozlišení:** 600x600 dpi, s multibitovou technologií tisku až 9 600 x 600 dpi

#### Doba zahřívání

ECOSYS P6021cdn: 32 sekund nebo méně od zapnutí  
ECOSYS P6026cdn: 29 sekund nebo méně od zapnutí

#### Doba do vytištění první strany

ECOSYS P6021cdn: 10,5 sekund nebo méně ČB, 12 sekund nebo méně v barevném provedení  
ECOSYS P6026cdn: 9 sekund nebo méně ČB, 10,5 sekund nebo méně v barevném provedení

**Integrované účtování:** 100 uživatelů / účtů

#### Rozměry (Š x H x V)

ECOSYS P6021cdn: 390 mm x 523 mm x 370 mm  
ECOSYS P6026cdn: 390 mm x 523 mm x 397 mm

#### Hmotnost (hlavní jednotka)

ECOSYS P6021cdn: cca 29,3 kg  
ECOSYS P6026cdn: cca 30,2 kg

**Napájecí soustava:** AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

#### Spotřeba energie

ECOSYS P6021cdn: tisk: 353 W; pohotovostní režim: 61 W; úsporný režim: 24 W; klidový režim: 4W  
ECOSYS P6026cdn: tisk: 422 W; pohotovostní režim: 61 W; úsporný režim: 32 W; klidový režim: 4W

#### Hlučnost (ISO 7779 / ISO9296)

ECOSYS P6021cdn: Tisk: 48,2 dB (A) LpA  
ECOSYS P6026cdn: Tisk: 49,1 dB(A) LpA  
Úsporný režim: neměřitelně nízký

#### Certifikáty:

GS, TÜV, CE  
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

#### ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

#### Vstupní kapacita:

Víceúčelová příhrádka na 50 listů; 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm)  
Univerzální zásobník u ECOSYS P6021cdn: na 250 listů; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)  
Univerzální zásobník u ECOSYS P6026cdn: na 500 listů; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

#### PŘÍKAZOVÉ CENTRUM RX

Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a spravovat různá nastavení skrz webový rozhraní stroje. Např. automatické aktualizování obrazovky, přizpůsobení uživatelských obrazovek, sledování oddělení, nastavení omezení.

#### HOSTITELSKÉ ROZHRANÍ PRO USB FLASH MEMORY

Dokumenty mohou být vytisknuty přímo z USB disku přes hostitelské rozhraní. Soubory ve formátu PDF, XPS, TIFF, nebo JPG jsou vybrány přímo přes panel tiskárny bez potřeby počítače.

#### POUŽITÍ ZALOŽENÝCH PROFILŮ

Ovladač tiskárny KX může vytvořit přímé spojení mezi určenou aplikací a předdefinovaným nebo uzpůsobeným profilem. Všechny dokumenty MS Outlook mohou být například vždy tištěny černobíle s aktivovaným duplexním tiskem, což povede ke snížení spotřeby toneru a papíru.

#### Volitelná rozhraní

**IB-50:** Gigabitový Ethernetový tiskový server 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**IB-51:** Bezdrátové rozhraní LAN (802.11 b/g/n)

#### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

##### ECOSYS P6021cdn

**Tonerová sada TK-580K:** Toner černý na 3 500 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798. Kapacita startovacího černého toneru je 1 200 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798.

**Tonerové sady TK-580C, TK-580M a TK-580Y:** Toner azurový, fialový a žlutý na 2 800 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798. Kapacita startovacího azurového, fialového a žlutého toneru je 1 200 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798.

##### ECOSYS P6026cdn

**Tonerová sada TK-590K:** Toner černý na 7 000 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798. Kapacita startovacího černého toneru je 3 500 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798.

**Tonerové sady TK-590C, TK-590M a TK-590Y:** Toner azurový, fialový a žlutý na 5 000 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798. Kapacita startovacího azurového, fialového a žlutého toneru je 2 500 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798.

#### TECHNICKÉ PARAMETRY \*

##### ECOSYS P6021cdn / P6026cdn

Celková životnost stroje: 100 000 stran / 600 000 stran  
Životnost válce: 100 000 stran / 200 000 stran  
Max. měsíční zatížení: 50 000 stran / 65 000 stran  
Doporučené měsíční zatížení: 1 500 stran / 10 000 stran  
Max. denní zatížení: 2 500 stran / 3 250 stran

\* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

#### ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojců po dobu 2let nebo do vytištění 100 000 stran u ECOSYS P6021cdn / 200 000 stran u ECOSYS P6026cdn, (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čistěna v souladu se servisními pokyny.



Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 roků.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

\* ECOSYS P6021cdn, ECOSYS P6026cdn – Český - Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobků a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

